

S-12保偏光纤熔接机



全自动双猫眼保偏光纤熔接机

- ※ 适用于80~125 μ m/125~250 μ m保偏光纤熔接
- ※ 双端面成像专利，光纤端面可直视，对准更精确
- ※ 廓线/端面双模式对轴技术，不同类型光纤也可互熔
- ※ 精密一体推进和全新调焦设计，保障纤芯精确对准
- ※ 电弧大小实时校准，电弧位置可调
- ※ 支持不同角度光纤对准
- ※ 支持防风罩开合信号输出
- ※ 支持软件升级，熔接数据导出
- ※ 人性化工程设计，操作简单，便于维护

产品参数

型号	S-12PM	S-12PM+
适用光纤类型	通讯光纤 保偏光纤	
包层直径	80~125 μ m	125~250 μ m
涂覆层直径	160~900 μ m	
光纤切割长度	9~10mm(标准值)	
光纤端面直视	具备PAS、光纤端面直视功能	
典型熔接损耗	SMF: 0.03dB ; NZDSF: 0.05dB ; MMF: 0.02dB; PMF:0.06dB	
典型熔接时间	15秒(SMF/MMF) ; 45秒(PMF)	
回波损耗	大于60dB	
操作模式	手动、自动	
加热模式	手动、自动	
加热时间	典型30S 可自定义	
消光比	-36.8dB	
拉力测试	1.96(+0%~+20%)	
保偏熔接功能	支持0°, 45°, 90°光纤熔接	
熔接程序	40组熔接模式	
数据存储	可存储8000个熔接结果, 100组光纤图像	
显示器尺寸	5.0英寸高分辨率彩色液晶显示器	
数据接口	USB2.0接口, RS232接口, 数据导出、软件升级、可定制输出信号	
机器尺寸/重量	330mm(L) \times 205mm(W) \times 172mm(H)/6.4Kg	
工作温度/储存温度	-10°C~50°C/-20°C~60°C	
供电	外接适配器, 输入: AC100~240V(50/60Hz); 输出: DC11~13.5V 5A	

产品配置



熔接机



夹具



切割刀



电极针



米勒钳



U盘



电源线



光纤适配器



适配器



携带箱