

X-0563光功红光一体机



产品特点

- ※ 自动校准，设置自动关机
- ※ 关闭测试后波长存储功能
- ※ 高精度、高灵敏度、高线性度
- ※ 稳定的红光源输出
- ※ USB充电口
- ※ 低功耗设计，待机时间长
- ※ 橡胶外壳，提高了野外作业的防护性能

产品参数

型号	X-0563-A	X-0563-C
测量范围	-70~+6dBm	-50~+26dBm
光功率计		
探头类型	InGaAs	
连接口	ST/SC/FC & 2.5mm通用	
校准波长	850/1300/1310/1490/1550/1625nm	
精度	±0.2dB	
功率测量线性	±0.1dB	
显示分辨率	±0.01dB	
功率显示单位	dBm, mW, μW	
红光源		
输出功率	1mW/10mW/20mW/30mW	
连接口	ST/SC/FC & 2.5mm通用	
激光安全等级	Class II	
波长	650nm±20nm	
输出模式	连续(CW), 2Hz脉冲	
电池反向保护	是	
其他		
电源	2000mAh锂电池	
自动关机	10分钟	
工作时间	>200小时(仅限光功率计工作)	
工作温度(°C)	-10~+45	
重量(g)	250	
尺寸(mm)	160×75×10	
配件	仪表, 说明书, 充电器, 锂电池, SC/FC转接头, 便携包	