

X-0510光话机



产品特点

- ※ 全双工数字通信，具有高质量的会话连接和低背景噪声
- ※ 配合光夹耦合器，可实现在线通信
- ※ 兼具数字光学通话功能和稳定光源功能
- ※ 带背光的大尺寸液晶显示屏
- ※ 低电量指示稳定光源的调制频率为270Hz,330Hz,1kHz,2kHz

产品参数

波长(nm)	1310(A)/1550(B)
光纤类型	SM
动态范围(dB)	40
距离(km)	80
激光设备类型	FP-LD
输出稳定度(dB,30分钟,20°C)	<0.05
调制频率	CW,270Hz,330Hz,1kHz,2kHz
连接口类型	FC/PC/SC/PC
电池	3×AA 1.5V
电池续航(小时)	30(光话机功能) 50(稳定光源功能)
工作温度(°C)	-10~+60
存储温度(°C)	-25~+70
尺寸(mm)	200×90×50
重量(g)	435(包括耳机)
包装	光话机 *1; 用户说明书 *2; 1.5V AA 5号电池 *6; 便捷软包 *1; 棉签*1

备注: ①: 激光源在调制时, 可能会影响输出功率的稳定性, 这是正常情况。

②: 电池工作时间是在背光灯关闭下定义的, 如果背光灯打开, 则运行时间可能会更短。