

## 产品展示



## 产品参数

型号	S-23
适用光纤类型	空芯光纤(HCF)
包层直径	125~250μm
涂覆层直径	250~900μm
光纤切割长度	9~10mm(标准值)
光纤对轴方式	PAS
典型熔接损耗	HCF: 0.03dB
典型熔接时间	<150秒(HCF)
操作模式	手动、自动
加热模式	手动、自动
加热时间	典型25秒,可自定义
熔接程序	40组熔接模式
电极寿命	可熔接2000次以上,用户方便更换电极
数据存储	可存储10000个熔接结果,100组光纤图像
供电显示器尺寸	5.0英寸高分辨率彩色液晶显示器
数据接口	USB2.0接口,RS232接口,数据导出、软件升级、可定制输出信号
机器尺寸/重量	330mm(L)×205mm(W)×172mm(H)/6.3kg
工作温度/储存温度	-10°C~+50°C/-20°C~+60°C
供电	外接适配器,输入:AC100~240V(50/60Hz);输出:DC12.0V±10.0A

## 标准配置

名称	数量	名称	数量	名称	数量
空芯光纤熔接机	1台	电极针	1副	适配器	1个
米勒钳(250/400)	2把	光纤适配器	1副	电源线	1个
夹具(400)	1副	U盘	1个	携带箱	1个

以上内容如有更改,恕不提前通知。